

# WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

30/01/2026  
1336

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Оно характеризуется сочетанием хороших мощных и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без него, произведенных в период 1980-1989 гг.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8736
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	107.15
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.54
Индекс вязкости	ASTM D2270		139
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	218
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.55

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

