

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

This is an extreme-pressure lubricant for gear boxes, specifically formulated to satisfy the highest service conditions: high speed, shockloads and high torque at low speeds.

KÄYTTÖKOhteet

Recommended for all hypoid transmissions and also suitable for spiral bevel gears, worm wheels and most transaxles.

OMINAISUUDET

Frictional properties: easy gear shifting

Anti-wear protection: long transmission life

LUOKITUKSET

API	GL-4	NH	NH 524A
API	GL-5	SCANIA	STO 1:0
API	MT-1	VOLVO	97310
FERMEC	SFU	ZF	TE-ML 05A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 12E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	ZF	TE-ML 16B
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	ZF	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	ZF	TE-ML 17B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	367
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		95
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1B
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	215

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

