

# WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 22

14/04/2025  
4522

Цю оливу використовують для змащення пневматичних інструментів. Вона містить присадки, що покращують адгезію й антикорозійну здатність, а також емульгатори, що поглинають вологу. Вона також містить присадки проти зношування та ті, що мають протизадирні характеристики.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило використовується в приладді, яке приводиться в дію завдяки стиснутому повітрю, наприклад обладнання для буріння. Такі рідини класу ISO 22 особливо підходять для застосування за наднизьких температур навколишнього середовища.

## ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: гарні протизадирні властивості  
Антипінні властивості: високі антипінні характеристики

## SPECIFICATION LEVEL

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	22.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.65
Індекс в'язкості	ASTM D2270		131
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Температура займання COC	ASTM D92	°C	200

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

