

WOLF OFFICIALTECH 75W90 G 50

14/04/2025
2306

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados. Gracias a su composición específicamente seleccionada, evita los chirridos de los engranajes y prolonga la vida útil del lubricante para engranajes. Mejora notablemente los cambios de marcha a baja temperatura y garantiza un cambio fácil a altas temperaturas.

APLICACIONES

Este producto está especialmente formulado para cajas de cambios con diferenciales integrados de turismos con tracción delantera.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave, sin vibraciones

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Vida útil del aceite prolongada: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

API	GL-4 +	FORD	WSD-M2C200-C
MIL	L-2105	VW	501 50
BMW	MTF LT-4		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Índice de viscosidad	ASTM D2270		206
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	110000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	200

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

