

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD FE+

Bu tam sentetik motor yağı, bir 15W40 madeni yağına göre yakıt ekonomisinde %2,2'lik bir artış sağlayarak yakıt verimliliğine sahip motorların çoğunun servisinde bir numaralı tercihinizdir. Koruma ve yakıt ekonomisi arasında benzersiz bir denge sağlayan aşınma azaltıcı katkı maddeleri sayesinde tam motor koruması sağlar. Ayrıca, gelişmiş oksitlenme kontrolü ve kesme kararlılığı, tüm yağ değişirme aralığı boyunca maksimum yakıt ekonomisini garanti eder.

UYGULAMALAR

Bu ağır hizmet tipi motor yağının formülasyonu turboşarjlar, süper şarjlar ve egzoz emisyon sistemleri ile tam uyumluluk sağlar. Gelişmiş FA-4 motor yağları gerektiren en modern ve yakıt verimliliğine sahip motorlar için eksiksiz servis sağlar.

Resmi Volvo VDS-5 onayına sahiptir ve DTFR 15C130 teknik özelliklerinin [daha önce MB 228.61] gerekliliklerini karşılar.

ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

Toplam motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı.

: Son arıtma koruması

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	F01	CUMMINS	CES 20087
API	approval FA-4/SN	DETROIT DIESEL	DFS 93K223
API	SN Plus	DTFR	approval 15C130
JASO	DH-1-17	JASO	DH-2F
JASO	DH-2	MACK	approval EOS-5
JASO	DH-2-17	RENAULT	approval RLD-5
JASO	DL-0-17	VOLVO	approval VDS-5

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	58.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	9.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		156
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.98
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220
Renk	VISUAL		DARK BROWN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

