

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Este refrigerante prémium para motor con base de MEG "lobrid" combina la tecnología de aditivos orgánicos con inhibidores de corrosión [silicato] minerales.

APLICACIONES

Este refrigerante está diseñado específicamente para proteger los modernos sistemas de refrigeración de los motores de combustión fabricados en aluminio y aleaciones de aluminio.

Es básicamente mezclable con la mayoría de los refrigerantes con base de OAT MEG, pero para obtener la mejor protección posible contra la corrosión recomendamos usar solo este refrigerante Si-OAT.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del sistema: óptima transferencia térmica y dispersión.

Propiedades frente a la corrosión: excelente protección contra la corrosión.

Propiedades anticongelantes: máximo rendimiento a bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

AFNOR	NF R 15-601	SYM	SFU
ASTM	D1384	TGB	SFU
ASTM	D3306	TRIUMPH	SFU
ASTM	D4340	YAMAHA	SFU
ASTM	D4656		
ASTM	D4985		
ASTM	D6210		
BS	6580-2010		
CHINESE STANDARD	GB 29743		
CUNA	NC 956-16		
JIS	K2234:2018		
KOREAN STD	KS M 2142		
NATO	S759		
ÖNORM	V5123		
SAE	J1034		
SAE	J1941		
SAE	J814		
UNE	26-361-88/1		
APRILIA	SFU		
BMW	LC-97		
DUCATI	SFU		
GILERA	SFU		
HARLEY-DAVIDSON	SFU		
HONDA	SFU		
INDIAN	SFU		
KAWASAKI	SFU		
KTM	SFU		
KYMCO	SFU		
PIAGGIO	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
pH	ASTM D1287		8.2
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Color	VISUAL		PINK
Punto de congelación [refractometría]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

