

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025
9220

Dit lithiumvrije, veelzijdige vet is een verdikt smerend vet op basis van watervrij calcium (ANH Ca), gebaseerd op een minerale olie.

Het vet bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren, EP/AW-additieven en vaste smeermiddelen.

TOEPASSINGEN

Het ANH Ca verdikkingsmiddel maakt samen met het speciale basisoliemengsel dit vet geschikt voor de smering van middelzwaar belaste lagers in natte en corrosieve omgevingen.

Dit smerende vet biedt uitstekende hechting en waterbestendigheid.

KENMERKEN

Bescherming tegen corrosie: erg goede bescherming tegen corrosie.

Multipurpose

: breed toepasbaar.

Waterbestendigheid: uitstekende weerstand tegen uitwassen door water.

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		SMOOTH
Kleur	VISUAL		BLACK
NLGI-classificatie	ASTM D217		2
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

