

WOLF OUTBOARD 4T 10W30

14/04/2025
1925

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tämä nelitahtimoottoriöljy on erityisesti suunniteltu täyttämään NMMA FC-W -vaatimukset. Tämä öljy antaa entistä paremman suojan korroosiota vastaan myös suolavesiympäristössä. Se sisältää myös ainutlaatuisen kulumisenestopaketin, jonka pohjana on molybdeeni/sinkkiteknikka.

KÄYTTÖKOhteet

Öljy on tarkoitettu erityisesti nykyaikaisten nelitahtisten perämoottorien (esim. Mercury Marine, Yamaha) voiteluun. Sitä voidaan käyttää myös vanhemmissa nelitahtisissa perämoottoreissa.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

API	SJ	NMMA	approval FC-W
API	SL		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		159
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

