WOLF OFFICIALTECH
ATF D VI

25/09/2026
3008

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados que cumple los requisitos de la especificación Dexron VI de General Motors. Su composición especial permite utilizarlo en todas las aplicaciones en las que se recomiendan los fluidos conformes a las antiguas especificaciones Dexron II y Dexron III.

APLICACIONES

Este ATF de alta calidad puede emplearse en transmisiones automáticas con convertidores de par de automóviles, así como en embragues de discos sumergidos y unidades de dirección asistida.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave, sin vibraciones
Protección antidesgaste: larga vida útil de la transmisión
Duración de la vida útil del aceite: alto nivel de estabilidad térmica y oxidativa

ESPECIFICACIONES

GM	DEXRON VI	VOITH	H55.6335xx
MB	236.41		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		154
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	- 45
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV