

WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65520

Se trata de un lubricante para cajas de velocidades y transejes de vehículos de carreras que es totalmente sintético y de alto rendimiento en presión extrema, y está enriquecido con ésteres. Este producto ofrece una excelente protección contra el desgaste, una mejor resistencia a las altas temperaturas y una vida más larga del aceite. Es de color azul.

APLICACIONES

Este lubricante se puede usar en cajas de velocidades, transejes y diferenciales con o sin deslizamiento limitado de vehículos de carrera.

CARACTERÍSTICAS

Protección contra el desgaste: mayor vida útil de los componentes.

Vida útil prolongada del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación.

ESPECIFICACIONES

API	GL-5	HOLLINGER	SFU
API	GL-6	MACK	GO-J
API	MT-1	MB	235.61
MIL	L-2105 B	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 C	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 D	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 E	SADEV	SFU
SAE	J 2360	SALISBURY	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-M	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 1 470 080	SCANIA	STO 2:0A
BMW	83 22 2 282 583	VW	G 052 539
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05B
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05C
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 05D
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 07A
DANA	SFU	ZF	TE-ML 12D
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 12N
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 16F
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 16G
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 18
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 21A
GM	12346140	ZF	TE-ML 21C
GM	1942386	ZF	TE-ML 21D
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	174
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		173
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Color	VISUAL		BLUE

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

