

WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32

14/04/2025
5070

Tämän lämmönsiirtoöljyn pohjana on käytetty erikoisjalostettua mineraaliöljyä, jolla on poikkeuksellisen hyvä hapettumiskestävyys sekä resistanssi lämpöhajoamista vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljyä suositellaan generaattorien lämmönsiirtojärjestelmiin, joissa on paisuntasäiliöt ja asianmukainen kiertonopeus ja joissa öljyn enimmäislämpötila ei ylitä 315 °C:a. Suurin sallittu kalvon lämpötila on 340 °C.

OMINAISUUDET

Lämmönkesto: erityisen vakaa viskositeetti
Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: riittävä suoja järjestelmille

LUOKITUKSET

ISO 32 DIN 51522

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	30.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		113
A.N. (kolorimetrisen)	ASTM D974	mg KOH/g	0.01
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-9
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	208
Tiheys lämpötilassa 200 °C	ASTM D4052	g/ml	0.746
Tiheys lämpötilassa 300 °C	ASTM D4052	g/ml	0.680

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

