

CHAMPION NEW ENERGY 5W30

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset ja nykyaikaiset raakaöljyt. Se sopii kaikkien ahtimilla varustettujen bensiini- ja dieselmoottoreiden voiteluun. Tuote säästää polttoainetta, koska sillä on erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa ja matala vastus käynnistettäessä. Lisäksi sillä on poikkeuksellinen viskositeetti-indeksi ja korkea lämmönkesto.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä voi käyttää nelitahtisissa bensiinimoottoreissa (neljäventtiilinen, turbo) sekä nelitahtisissa dieselmoottoreissa (turbolla tai ilman, ilman dieselhiukkassuodatinta).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Pitkä vaihtoväli: entistä pidempi öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	approval SL	RENAULT	RN 0710
API	CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00
OPEL	GM-LL-B-025		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		162
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6280
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	214

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

