

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C3 LL III

21/01/2026
65644

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Er wurde speziell formuliert, um die heutigen, höchst anspruchsvollen VW-Spezifikationen VW 504.00 und 507.00 zu erfüllen. Hierbei handelt es sich um ein Mid SAPS-Öl, das den Emissionsrichtlinien Euro 4, 5 und 6 entspricht und den Dieselpartikelfilter schützt. DIESES PRODUKT ERSETZT 65604.

ANWENDUNGEN

Abwärtskompatibel: 504.00 und 507.00 setzen alle vorherigen VW-Spezifikationen außer Kraft. Für nahezu alle Fahrzeuge der Volkswagen AG mit verlängerten Ölwechselintervallen (30.000 km bzw. 2 Jahre). Er wurde speziell für verkleinerte Benzinmotoren mit Turbolader und Direkteinspritzung (TGI) entwickelt, um LSPI (Low Speed Pre Ignition) zu minimieren.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors
Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO₂-Emissionen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2
ACEA	C3
API	Freigabe SQ
API	SN Plus
API	SP
BMW	Freigabe LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-S3
GM	dexos™1 Gen 2
GM	dexos™2
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	Freigabe OV 040 1547 - D30
OPEL	Freigabe OV 040 1547 - G30
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	Freigabe C30
VW	503 01
VW	Freigabe 504 00/507 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	64.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		177
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

