

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Óleo de filtro de ar azul, extremamente aderente e resistente à água, que capta a sujidade. O filtro tratado remove sujidade e areia e protege o motor contra contaminação.

APLICAÇÕES

Utilize à temperatura ambiente. Agite antes de utilizar. Lave o filtro usado com um produto de limpeza adequado. Aplique o óleo no filtro e certifique-se que está totalmente distribuído. Massage cuidadosamente o filtro [utilize luvas de proteção] para que o produto penetre no filtro. Deixe secar numa área bem ventilada. Por fim, resta uma película aderente de óleo.

CARACTERÍSTICAS

Protege o óleo do motor contra contaminação.: Protege o óleo do motor contra contaminação.

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	-97
Densidade a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.684
Cor	VISUAL		BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

