

WOLF OFFICIALTECH OW-40 C3 SP

29/10/2025
65655

Geniş uygulama alanına sahip, en yeni nesil titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlığa sahiptir ve bu da çalıştırma sonrasında hemen yağlama sağlar ve açınmayı en aza indirir. OEM teknik özellikleri sağlandığı zaman hibrit arabalar için uygundur.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, son arıtma sistemleri ile donatılmış benzinli ve dizel yolcu taşıtlarında kullanılmak içindir ve özellikle bunlar için formüle edilmiştir. OW-40 sınıfı düşük SAPS bir yağ gereken çeşitli OEM dizel ve benzinli motorlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Soğuk marş
: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN Plus	MB	approval 229.51
API	approval SP	MB	approval 229.52
API	SN	MCLAREN	MOB 1FS
BENTLEY	G 052 930-2B	PORSCHE	A40 Level
BENTLEY	G 052 930-B2	PORSCHE	C40
CHRYSLER	MS 10725	RENAULT	RN 0700
CHRYSLER	MS 12633	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	VW	511 00
GM	dexos™2	VW	G 052 579
GM	dexos™R	VW	TL 52579

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.846
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	67.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		204
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolf lubes.com

