

WOLF MULTI MOLY GREASE 2

25/09/2026
9120

Grasso a base di sapone al litio 12 idrossistearatico. Grasso multiuso contenente disolfuro di molibdeno (MoS₂) e grafite, che gli conferisce proprietà "Extreme Pressure" (EP) e anti-usura, anche con carichi particolarmente gravosi e sollecitazioni molto violente. In alcuni casi il disolfuro di molibdeno garantisce una lubrificazione sufficiente anche dopo la scomparsa del grasso a causa dell'aumento eccessivo di temperatura. Prevenzione del grippaggio di parti mobili anche dopo la scomparsa dello strato lubrificante. Questo grasso ha eccellenti proprietà di ossidazione e di stabilità meccanica. Lo strato appiccicoso che si forma sulle superfici metalliche, lo rende inoltre impermeabile. Grasso pompabile con buone proprietà anticorrosive.

APPLICAZIONI

Questo grasso può essere usato sia nelle applicazioni industriali, sia in quelle automobilistiche, offre una protezione supplementare nelle applicazioni che utilizzano cuscinetti a movimento lento od oscillanti. Non è adatto per i cuscinetti a rulli a velocità elevate. Arco di temperatura: da -30 °C a +120 °C, Max. +130 °C.

CARATTERISTICHE

Capacità di carico: elevata capacità di carico

Protezione dalla corrosione: buona protezione dalla corrosione

Protezione: elevato livello di protezione nelle applicazioni con cuscinetti a movimento lento o oscillante

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCIB2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		Smooth
Colore	VISUAL		Dark Grey
Classificazione NLGI	ASTM D217		2
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	275
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	195
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3200

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

