

WOLF OFFICIALTECH 5W20 UHPD EXTRA FE

14/04/2025
65639

Это полностью синтетическое моторное масло демонстрирует стабильность своих свойств и превосходно защищает двигатель даже при увеличенных интервалах замены. Ультратонкая защитная масляная пленка сохраняет свои превосходные защитные свойства в широком диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный смазочный материал разработан для грузовиков MAN с двигателями Euro VI d D26 и D38, а также для автобусов MAN с двигателем Euro VI d D26LOH. Благодаря очень низкой вязкости он способствует чрезвычайной экономии топлива. Соответствует требованиям последней спецификации MAN M3977.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки отработавших газов: максимальная защита системы очистки отработавших газов

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

MAN approval M3977 SCANIA approval LDF-5

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		152
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		GREEN-BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

