WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Tämä on erittäin korkealaatuinen, testatusti tehokas mineraaliöljy. Sen päivitetty versio ylittää ACEA A3/B4-08 -vaatimukset. Se sopii useimmille nelitahtisille bensiini- ja dieselkäyttöisille autoille sekä kevyille kuorma-autoille.

KÄYTTÖKOHTEET

Nelitahtisiin henkilöautojen bensiinimoottoreihin (moniventtiili, turbo jne.) ja nelitahtisiin dieselmoottoreihin (turbolla tai ilman). Osoitettu erittäin hyvin yhteensopivaksi biodieselin kanssa laajoissa kenttätutkimuksissa.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: moottorin suojaus ja puhtaus

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		148
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.3
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV