

WOLF ESSENTIAL

C2/C3 5W-30

03/03/2026
75647

Deze API SQ-motorolie is ontworpen om te voldoen aan de essentiële eisen van ACEA en API voor personenwagens. Ze biedt volledige bescherming van zowel het nabehandelingssysteem als de motor, onder alle rijomstandigheden. Deze smeerstof is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

TOEPASSINGEN

Samengesteld om te voldoen aan recente OEM SPECIFIC-specificaties. Het product kan worden gebruikt voor het onderhoud van een groot aantal EURO 4- en EURO 5-motoren van verschillende fabrikanten, met of zonder roetfilter.

KENMERKEN

Bescherm het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en minder CO₂-emissie.

Totale motorbescherming: uitzonderlijk schone motor en duurzaamheid.

SPECIFICATIES

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LOGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		164
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

