

WOLF ELECTRUM HUB GREASE

05/03/2025
65321

Una grasa sintética lubricante de complejo de litio espesada para rodamientos de ruedas. La grasa contiene antioxidantes, inhibidores de la corrosión y aditivos AP/AW basados en tecnología de bismuto. El paquete de aditivo de bismuto desarrollado específicamente proporciona una mejor capacidad de resistencia a las vibraciones y cargas de impacto, así como una mayor capacidad de transportar cargas elevadas.

APLICACIONES

Este moderno producto sintético de alto rendimiento es adecuado tanto para aplicaciones industriales como de automoción. Las versátiles propiedades del producto y el amplio rango de temperaturas lo convierten en la primera opción para varios tipos de aplicaciones en rodamientos en condiciones de baja temperatura como, por ejemplo, en cubos de ruedas de automóviles eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

Protección: excelente de los rodamientos de ruedas.

Resistencia: muy buena resistencia térmica.

Capacidad de carga: extraordinaria resistencia a las cargas de impacto.

ESPECIFICACIONES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-40	ISO	L-XD(F)DIB2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Textura	Visual		SMOOTH
Color	VISUAL		BEIGE
Clasificación NLGI	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	27
Cuatro bolas (carga de soldadura)	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

