

WOLF OFFICIALTECH MULTI ATF HD-AL

17/09/2025
3030

Bu tam sentetik otomatik şanzıman yağı Allison yol tipi ve hibrit otomatik şanzımanlarda dayanıklı, uzatılmış değişim aralığı performansı sağlamak için tasarlanmıştır.

UYGULAMALAR

Bu, zor koşullarda hizmet için dayanıklı bir Allison TES 668 ve TES 295 sıvısıdır. Ayrıca, ilgili Daimler Kamyonları Sıvı İzni (DTFR) teknik özelliklerine de uygundur.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruma: uzun şanzıman ömrü.
Daha uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi.
Sürtünme özellikleri: sarsıntısız vites değiştirme performansı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ALLISON	TES 295	MB	236.91
ALLISON	TES 468	MB	236.92
ALLISON	TES 668	VOITH	H55.6336xx
DTFR	13C180	ZF	TE-ML 14C
DTFR	13C190		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	33.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	7.14
Viskozite indeksi	ASTM D2270		186
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com

