

# CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste 7-traps automatische transmissies van MB (NAG2FE+). Het smeermiddel biedt een uitstekende wrijvingsbestendigheid, superieure prestaties en brandstofbesparing.

## TOEPASSINGEN

Dit product wordt aanbevolen voor sportwagens (NAG2FE+) en is niet achterwaarts compatibel met de vorige 5- en 7-traps transmissies, waarvan de vloeistof moet voldoen aan de norm MB 236.10, 236.12, 236.14.

## KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

## SPECIFICATIES

<b>INFINITI</b>	MATIC-G	<b>MB</b>	236.15
<b>MAZDA</b>	FZ	<b>NISSAN</b>	MATIC-G

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	20.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.79
Viscositeitsindex	ASTM D2270		158
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	178
Kleur	VISUAL		DARK BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

