

WOLF MULTI MOLY GREASE 2

14/04/2025
9120

Це мастило на основі мила 12-гідроксистеарату літію. Це універсальне мастило, яке містить дисульфід молібдену (MoS₂) та графіт, що забезпечує його протизадирні та протизношувальні характеристики навіть за найбільших навантажень і найсильніших ударів. У деяких випадках дисульфід молібдену гарантує достатнє змащування, навіть якщо саме мастило зникає внаслідок надмірного підвищення температури. Запобігає заїданню рухомих деталей навіть після зникнення змащувальної плівки. Це мастило вирізняється чудовими антиокислювальними характеристиками та дуже високою механічною стійкістю. Мастило водостійке завдяки високій здатності прилипати до металевих поверхонь. Крім того, це мастило має гарні антикорозійні властивості, а також добре перекачується.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати як у промисловості, так і в автомобілебудуванні. Забезпечує додатковий захист підшипників, що повільно рухаються чи коливаються. Консистентне мастило з твердими частками не підходить для підшипників кочення, що працюють із високою швидкістю. Діапазон температур: від -30 до +120 °C, макс. +130 °C.

ОСОБЛИВОСТІ

: Висока вантажність

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCIB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Колір	VISUAL		Dark Grey
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	275
Температура краплепадиння	ISO 2176/IP 396	°C	195
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3200

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

