

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 IL D1

Grças à sua baixa viscosidade e excelente fluidez, este óleo oferece baixo desgaste, baixas emissões e uma grande economia de combustível. O seu pacote de aditivos cuidadosamente sintetizado atua contra a fuligem e os depósitos, mantendo o motor limpo. É adequado para carros híbridos quando as especificações do fabricante original são cumpridas.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor foi especificamente desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes da mais recente especificação GM Dexos1 Gen 37 e norma ILSAC GF- A, em que a economia de combustível e a redução de CO2 são importantes. Proporciona o desempenho necessário para os mais recentes requisitos de automóveis de passageiros a gasolina norte-americanos e asiáticos.

CARACTERÍSTICAS

Arranque a frio: Excelente fluidez a baixas temperaturas

Fuel economy: excelente economia de combustível e baixas emissões de gases de escape

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo

ESPECIFICAÇÕES

API	approval SQ/RC	GM	approval dexos™1 Gen 3
API	SN	GMC	SFU
API	SN Plus	HONDA	SFU
API	SN/RC	HYUNDAI	SFU
API	SP	INFINITI	SFU
API	SP/RC	KIA	SFU
API	SQ	LEXUS	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	LINCOLN	SFU
ILSAC	GF-4	MAZDA	SFU
ILSAC	GF-5	MG	SFU
ILSAC	GF-6A	MITSUBISHI	SFU
ACURA	SFU	PERODUA	SFU
ASTON MARTIN	SFU	ROEWE	SFU
BUICK	SFU	SCION	SFU
CADILLAC	SFU	SUZUKI	SFU
CHEVROLET	SFU	TATA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	TIANJIN	SFU
DODGE	SFU	TOYOTA	SFU
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-GSX		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	4718M		
GM	6094M		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.52
Índice de viscosidade	ASTM D2270		172
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

