

# WOLF ANH CA GREASE EP 0

25/09/2026  
9282

Dieses lithiumfreie Mehrzweck-Schmierfett ist ein mit wasserfreiem Kalzium (ANH Ca) verdicktes Schmierfett, das auf Mineralöl basiert.

Das Schmierfett enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW-Zusätze.

## ANWENDUNGEN

Das ANH-Ca-Verdickungsmittel macht dieses Schmierfett, zusammen mit der speziellen Grundölmischung, perfekt für die Schmierung von mittelschwer belasteten Lagern sowie in nassen und korrosiven Umgebungen.

Das Schmierfett hat eine ausgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeit.

Durch seine halbflüssige Konsistenz (Konsistenzklasse NLGI 0) eignet es sich für den Einsatz in Zentralschmiersystemen, die halbflüssige Schmierfette erfordern. Auch für den Einsatz in Getrieben geeignet.

## MERKMALE

Korrosionsschutz: sehr guter Korrosionsschutz

Vielseitige Anwendbarkeit: breites Anwendungsspektrum

Wasserbeständigkeit: hohe Beständigkeit gegen Auswaschung durch Wasser

## EINSATZEMPFEHLUNG

|     |         |     |             |
|-----|---------|-----|-------------|
| DIN | 51502   | ISO | 12924       |
| DIN | KP0K-30 | ISO | L-XC(F)CCBO |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                             | Methode                   | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| Textur                           | Visual                    |         | SMOOTH                      |
| Farbe                            | VISUAL                    |         | Yellow Brown                |
| NLGI-Klassifikation              | ASTM D217                 |         | 0                           |
| Walkpenetration (60 Doppeltakte) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 355-385                     |
| Tropfpunkt                       | ISO 2176/IP 396           | °C      | > 140                       |
| VKA Schweißkraft                 | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 3000                        |
| Base Oil Viscosity at 40 °C      | ASTM D7152                | cSt     | 220                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

