

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

11/11/2025
21205

Sezonowy olej silnikowy opracowany głównie dla silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez produkowanych w latach 1989–1994. Łączy następujące właściwości: bardzo wysoka odporność na utlenianie, dobre właściwości czyszczące i rozpraszające, możliwość neutralizowania kwasów i wysoka smarowność.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy jest szczególnie polecany do silników stacjonarnych służących do generowania prądu lub pojazdów ciężarowych pracujących w ciepłym klimacie.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	199
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		97
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-18
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.10
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	244

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

