

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Ця вдосконала повністю синтетична трансмісійна олива на основі PAO з ефіром для перегонів автомобілів має дуже високий індекс в'язкості. Відмінна в'язкість оливи за низьких температур гарантує швидкий захист усіх механізмів перемикання передач. Ця речовина синього кольору.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна трансмісійна олива з протизадирними характеристиками, розроблена для використання за надзвичайних умов під час перегонів.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, вібрація відсутня.

Захист проти зносу: подовжений строк служби трансмісії.

Подовжений строк служби оливи: виняткова теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	105
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		156
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
Колір	VISUAL		BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

