

# WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

14/04/2025  
75707

Bu sentetik esaslı motor yağı, çok çeşitli farklı büyük kamyon üreticilerinin teknik özelliklerini karşılar. Bunun düşük viskozite formülü ve gelişmiş sürtünme azaltıcı katkı maddeleri yakıt verimliliğini arttırmanızı sağlar.

## UYGULAMALAR

Bu çok yönlü madeni yağ çok çeşitli farklı EURO V ve EURO VI motorlarda kullanılabilir. Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo gibi karayolu ve arazi motoru üreticilerinin teknik özelliklerini sağlamaktadır.

## ÖZELLİKLER

Düşük viskozite ve mükemmel sürtünme azaltması: yükseltilmiş yakıt verimliliği  
Geniş uygulama alanı: aynı filo içinde çok sayıda araca servis yapmak için kullanılabilir

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                       |         |                          |
|----------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| ACEA           | E11                   | MACK    | EO-N                     |
| ACEA           | E6-16                 | MACK    | EO-N Premium Plus        |
| ACEA           | E7                    | MACK    | EO-O Premium Plus        |
| ACEA           | E8                    | MACK    | EO-S 4.5                 |
| ACEA           | E9-16                 | MAN     | M3271-1                  |
| API            | CI-4                  | MAN     | M3277                    |
| API            | CJ-4                  | MAN     | M3477                    |
| API            | CK-4                  | MAN     | M3575                    |
| API            | SN                    | MAN     | M3677                    |
| JASO           | DH-2                  | MAN     | M3775                    |
| CATERPILLAR    | ECF-3                 | MB      | 235.28                   |
| CUMMINS        | CES 20077             | MTU     | Oil Category 2.1         |
| CUMMINS        | CES 20081             | MTU     | Oil Category 3           |
| CUMMINS        | CES 20086             | MTU     | Oil Category 3.1         |
| DAF            | EXTENDED DRAIN        | RENAULT | RGD                      |
| DAF            | PSQL 2.1 E            | RENAULT | RLD                      |
| DAF            | PSQL 2.1 E LD         | RENAULT | RLD-2                    |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K218            | RENAULT | RLD-3                    |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K222            | RENAULT | RLD-4                    |
| DEUTZ          | DQC IV-10 LA          | RENAULT | RXD                      |
| DEUTZ          | DQC-IV-10             | SCANIA  | LDF-3 (excl. V8 engines) |
| DEUTZ          | DQC-IV-18 LA          | SCANIA  | LDF-4                    |
| DEUTZ          | TTCD                  | VOITH   | Retarder Oil Class B     |
| DTFR           | 13D110                | VOLVO   | VDS-3                    |
| DTFR           | 15C100                | VOLVO   | VDS-4                    |
| DTFR           | 15C110                | VOLVO   | VDS-4.5                  |
| DTFR           | 15C120                |         |                          |
| FORD           | WSS-M2C213-A1         |         |                          |
| IVECO          | 18-1804 Classe TLS E9 |         |                          |
| MACK           | EO-M PLUS             |         |                          |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                             | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|----------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.855          |
| 40°C'de kinematik viskozite      | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 74.6           |
| 100°C'de kinematik viskozite     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 12.2           |
| Viskozite indeksi                | ASTM D2270 |                    | 161            |
| B.N. (HClO <sub>4</sub> yöntemi) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 11.9           |
| Akma noktası                     | ASTM D6892 | °C                 | -39            |
| Sülfat Külü                      | ASTM D874  | Mass %             | 0.99           |
| Parlama Noktası COC              | ASTM D92   | °C                 | 222            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

