

CHAMPION GASOLINE TREATMENT

Valfler, kirli karbüratörler ve tıkanmış enjektörler dahil tüm yakıt sistemini temizler. Gücü ve performansı eski haline getirir. Yanmayı iyileştirir ve benzin tüketimini düşürür. Zararlı egzoz gazlarının emisyonunu azaltır.

UYGULAMALAR

Tüm karbüratörlü veya yakıt enjeksiyonlu benzinli [kurşunlu veya kurşunsuz] motorlarda kullanılabilir. Katalitik konvertörler için zararsızdır. Yakıt deposuna benzin doldurmadan önce bir şişe ekleyin. Bir şişe ile 50-60 litre benzinin bakımı yapılır. Normal kullanım dozajı 2000 km'de bir şişe, temizlik işlemi dozajı her depo dolusunda bir şişedir.

ÖZELLİKLER

Temizleme gücü: Yakıt sistemi için mükemmel temizlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.7
B.N. [HClO ₄ yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Parlama noktası PMCC	ASTM D93	°C	128

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

