

WOLF CORS

15W-40

14/04/2025
3502

İnşaat, tarım ve imar işlerinde kullanılan makinelerin donanımının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı formül. Yüksek kükürt içerikli düşük kalitedeki yakıtlar için özellikle uygundur. Motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi pek çok uygulamayı kapsamına alır.

UYGULAMALAR

Motor uygulaması: Bu daha yüksek TBN yağı, parçacık filtresi bulunmayan düşük emisyonlu ağır hizmet tipi dizel motorların yağlanması için tavsiye edilir (Euro II, Euro III ve bazı Euro IV motorlar). Powershift veya manuel dişli kutuları, kuyruk mili. Tarım traktörlerinin ve arazi donanımının hidrolik sistemleri.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yıpranma önleme ve oksitlenme kararlılığı: kanıtlanmış kritik parça koruması

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E5	ZF	TE-ML 07D
ACEA	E7		
API	CH-4		
API	CI-4		
API	GL-4		
ISO	VG 68 (After 100h)/HV		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230 (Hot Countries)		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-4		
CATERPILLAR	TO-4M		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
JCMA	HK 68W		
KOMATSU	CLUTCH: TO-40		
KOMATSU	HO-68		
MAN	M3275		
MTU	Oil Category 2		
NH	NH 330H		
RENAULT	RLD		
RENAULT	RLD-2		
VOLVO	VDS-3		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.890
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	101
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		139
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

