

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Ten olej mineralny został stworzony do stosowania w przekładniach motocykli z silnikami dwusuwowymi ze zintegrowanym sprzęgłem. Jego specjalny skład zapewnia płynną zmianę biegów i optymalną charakterystykę ślizgową sprzęgła, co skutkuje płynniejszym przebiegiem jazdy.

ZASTOSOWANIA

Ten olej nadaje się do wszystkich przekładni zaopatrzonych w sprzęgło olejowe. Łączy w sobie znakomite właściwości czyszczące z wyjątkowo odporną powłoką olejową i odpornością na ekstremalne ciśnienie.

CECHY

Mniej wibracji: płynniejsza jazda

Optymalny współczynnik tarcia: lepsza ochrona przekładni

Szeroki zakres zastosowania: mniej płynów potrzebnych do konserwacji wielu motocykli naraz

SPECYFIKACJA

API

GL-3

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		153
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Barwa	VISUAL		GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

