

WOLF OFFICIALTECH 5W-20 IL D1

13/08/2025
16184

Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло обеспечивает значительную стойкость к износу, пониженный уровень выбросов и высокую экономию топлива, а тщательно подобранный пакет присадок предотвращает образование сажи и отложений, поддерживая чистоту двигателя. Продукт подходит для гибридных автомобилей при условии, что его характеристики соответствуют спецификациям автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально разработано для соответствия высоким требованиям новейшей спецификации Dexos1 Gen 3 от General Motors и стандарта ILSAC GF-7 A, в которых особая значимость придается экономии топлива и контролю за выбросами CO₂. Масло обеспечивает уровень производительности, соответствующий актуальным требованиям к пассажирским автомобилям с бензиновыми двигателями американских и азиатских производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный пуск: великолепная текучесть при низких температурах

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и сниженные выбросы отработавших газов

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	approval SQ/RC	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C947-A
API	SP	FORD	WSS-M2C962-A1
API	SP/RC	GM	6094M
API	SQ	GM	Dexos1™ Gen 3
ILSAC	approval GF-7 A	HYUNDAI	SFU
ILSAC	GF-4	KIA	SFU
ILSAC	GF-5	LANCIA	SFU
ILSAC	GF-6 A	LEXUS	SFU
BUICK	SFU	LINCOLN	SFU
CHEVROLET	SFU	MAZDA	SFU
CHRYSLER	MS 10797	MITSUBISHI	SFU
CHRYSLER	MS 6395	SCION	SFU
CHRYSLER	SFU	SSANG YONG	SFU
DODGE	SFU	TIANJIN	SFU
FIAT	9.55535-CR1	TOYOTA	SFU
FIAT	SFU		
FORD	SFU		
FORD	WSS-M2C930-A		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.62
Индекс вязкости	ASTM D2270		172
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

