

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA S

Bu sentetik motor yağında bulunan son teknoloji aşınma azaltıcı katkı maddeleri, motor koruma özelliklerinden ödün vermeksizin uzatılmış drenaj aralıkları sağlayan dengeli yağ performansını mükemmel motor korumasıyla bir araya getirilerek geliştirilmiştir. Ultra ince koruyucu yağ filmi, geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel koruma özelliklerini korumaya devam eder. Bunun yanı sıra, motor yağı yüksek kayma direncine sahiptir ve drenaj aralıklarını daha da uzatarak bakım maliyetlerini azaltır.

UYGULAMALAR

Turboşarj, süperşarj veya emisyon son işlem sistemleri olan veya olmayan, arazideki ve yoldaki ağır hizmet tipi uygulamalarda, servis işlemleri bu motor yağıyla yapılabilir. MB 228.51, Volvo VDS 4.5 de dahil olmak üzere çeşitli zorlayıcı teknik özelliklerin gereksinimlerini karşılar. Bu çok yönlü motor yağı, geriye dönük uyumluluğu sayesinde çok çeşitli motorlarda kullanılabilir. Kamyonlar için EURO VI emisyon kontrol teknolojisine; ayrıca ağır hizmet tipi arazi araçları için aşama IIIB, IV, V ve Tier 4 ve 5'e uygundur.

ÖZELLİKLER

Yüksek kayma direnci: uzatılmış drenaj aralıkları
Gelişmiş aşınma direnci: uzatılmış motor kullanım ömrü
Gelişmiş motor temizliği: daha fazla araç çalışma süresi

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E6
ACEA	E7
ACEA	E9
API	CJ-4
API	CK-4
API	SN Plus
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
CUMMINS	CES 20086
DETROIT DIESEL	DFS 93K222
DEUTZ	DQC IV-10 LA
DEUTZ	DQC-IV-18 LA
MACK	EO-O Premium Plus
MACK	EO-S 4.5
MAN	M3477
MAN	M3677 In Process
MAN	M3775
MB	235.28
MTU	Oil Category 3.1
RENAULT	RLD-3
RENAULT	RLD-4
SCANIA	LDF-4
VOITH	Retarder Oil Class B
VOLVO	VDS-4
VOLVO	VDS-4.5

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	69.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		168
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.880
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

