

WOLF ANH CA GREASE EP 1

25/09/2026
9226

Dit hoogwaardige, veelzijdige vet kan in industriële en autotoepassingen worden gebruikt.
Het vet is geschikt voor een groot aantal verschillende lagerbussen en rollagers.

TOEPASSINGEN

Het ANH Ca verdikkingsmiddel maakt samen met het speciale basisoliemengsel dit vet geschikt voor de smering van middelzwaar belaste lagers in natte en corrosieve omgevingen.
Dit smerende vet biedt uitstekende hechting en waterbestendigheid.

KENMERKEN

Corrosiebescherming: zeer goede bescherming tegen corrosie
Multi-inzetbaarheid: breed scala van toepassingen
Waterbestendigheid: hoge weerstand tegen uitspoeling door water

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		SMOOTH
Kleur	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-classificatie	ASTM D217		1
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.