

WOLF OFFICIALTECH ATF D VI

14/04/2025
3008

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно вибраних базових олив дуже високої якості, що відповідає вимогам специфікації General Motors Dexron VI. Завдяки своєму особливому складу його можна використовувати в будь-яких сферах застосування, у яким рекомендовано рідини попередніх поколінь Dexron II та Dexron III.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю високоякісну рідину для автоматичних трансмісій можна використовувати в автоматичних трансмісіях з гідротрансформатором пасажирських автомобілів, а також у гідравлічних муфтах і гідропідсилювачах керма.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій
Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

GM	DEXRON VI	VOITH	H55.6335xx
MB	236.41		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		154
Температура застигання	ASTM D6892	°C	- 45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

