

WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

14/04/2025
5503

Ce produit rapidement biodégradable est composé d'huiles végétales et de composants toxicologiquement neutres, qui sont absorbés par les micro-organismes en un laps de temps très court. Il présente un rapport viscosité/température exceptionnel et une excellente stabilité à basse température. Il dispose d'un pouvoir adhésif remarquable pour ce type de produit.

APPLICATIONS

Ce produit sert principalement de lubrifiant biodégradable pour les tronçonneuses.

FONCTIONNALITÉS

Biodégradabilité: huile végétale, décomposition rapide
Adhésivité: fort pouvoir adhésif

SPÉCIFICATIONS

ISO 68 CEC L-33-T-82

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		204
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-21
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	>200
Couleur	VISUAL		GREEN
Biodegradability	CEC L-33-T-82	%	>90

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.