

WOLF VITALTECH 75W90 GL 5

25/09/2026
2305

Это полностью синтетический смазочный материал для широкой сферы применения, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высочайшего качества. Благодаря специальному составу смазочный материал особенно подходит для синхронизированных КПП, а также для испытывающих большие нагрузки дифференциалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех компонентов механических трансмиссий (КПП, раздаточных коробок, дифференциалов и других устройств) грузовиков и полноприводных автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибраций
Противоизносные свойства и стойкость к окислению: надёжная защита критически важных деталей
Длительный срок службы масла: высокий уровень термической и окислительной стабильности

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	MB	235.21
API	GL-5	MB	235.8
API	MT-1	MB	235.9
MIL	PRF-2105E	RENAULT	B0032/3 Annex 3
SAE	J 2360	SCANIA	STO 1:0
ARVIN MERITOR	0-76-N	SCANIA	STO 1:1G
ARVIN MERITOR	0-94	VOLVO	97312
BMW	83 22 2 365 987	ZF	TE-ML 02B
BMW	OSP	ZF	TE-ML 05A
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 07A
DAF	GL5/MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 08
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	ZF	TE-ML 12B
DTFR	12B110	ZF	TE-ML 12L
DTFR	12B140	ZF	TE-ML 12N
DTFR	13B110	ZF	TE-ML 16F
IVECO	MIL-PRF-2105E	ZF	TE-ML 17B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 19C
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 21A
MAN	341 GA1	ZF	TE-ML 21B
MAN	341 Z-2	ZF	TE-ML 24A
MAN	342 M-3		
MAN	342 S1		
MB	235.11		
MB	235.20		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		226
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

