

WOLF ANH CA GREASE EP 2 GREEN

14/04/2025
9284

Esta massa lubrificante multiusos sem lítio é uma massa lubrificante espessada com cálcio anidro (ANH Ca) à base de óleo mineral e polímero.

A massa lubrificante contém antioxidantes, inibidores de corrosão e aditivos EP/AW.

APLICAÇÕES

O espessante ANH Ca, juntamente com a mistura especial de óleo base, torna este produto adequado para a lubrificação de rolamentos com carga média e em ambientes húmidos e corrosivos.

A massa lubrificante possui excelente aderência e resistência à água.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra a corrosão: muito boa proteção contra a corrosão.

Multiaplicabilidade

: ampla gama de uso

Resistência à água

: excelente resistência contra lavagem com água.

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		SMOOTH
Cor	VISUAL		GREEN
Classificação NLGI	ASTM D217		2
Penetração trabalhada (60 cursos)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3200
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	320

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

