

CHAMPION COMPETE

CI-4/SL 15W40

Tämä moottoriöljy täyttää raskaan käytön moottoreita koskevat huipputaso ACEA- ja API-vaatimukset. Siinä yhdistyvät yhdessä voiteluaineessa kulumisen vähentämis- ja puhdistusominaisuudet. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOHEET

Sopii kaikkiin nykyaikaisiin raskaan kaluston Euro II- ja III-dieselmoottoreihin sekä joihinkin Euro IV -dieselmoottoreihin. Siksi se on erinomainen voiteluaine sekakaluston huoltamiseen.

OMINAISUUDET

Moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

API	approval CI-4/SL	API	CH-4
API	CG-4	MB	229.1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		145
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

