

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 20W

Ця синтетична змішана олива для вилок 20W має надзвичайно високий індекс в'язкості, забезпечуючи оптимальний контроль за зволоженням в умовах широкого діапазону температур. Крім того, це мастило подовжує строк служби мотоцикла шляхом поєднання швидкого видалення повітря та сумісності з еластомерами з антикорозійними та протизношувальними властивостями.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу для вилок спеціально розроблено для універсального застосування у вилках і амортизаторах мотоциклів та мопедів. Вона підходить як для умов експлуатації на дорогах, так і для бездоріжжя. Вибираючи між різними класами оливи для вилок, слід урахувати температуру навколишнього середовища, манеру керування та ефект зволоження. Дотримуйтеся інструкцій виробника.

ОСОБЛИВОСТІ

Контроль за зволоженням: більш плавна їзда

Збалансовані захисні властивості: подовжений строк служби.

Широка сумісність з обладнанням: для технічного обслуговування кількох мотоциклів потрібно менше рідин

SPECIFICATION LEVEL

DIN 51524 Part 3

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	62
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		196
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
Колір	VISUAL		BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

