

WOLF OFFICIALTECH

75W90 GL 5

02/03/2026
2315

Lubricante totalmente sintético de alta calidad basado en aceites base de PAO. Ofrece protección avanzada de todos los componentes, incluso cuando esté funcionando en condiciones de alta velocidad/carga de impacto o baja velocidad/alto par. La especificación SAE J2360 muestra la calidad excepcional de este lubricante.

APLICACIONES

Este aceite para engranajes aprobado por OEM se recomienda para todos los componentes de las transmisiones mecánicas de vehículos de servicio pesado. Esto se muestra mediante las especificaciones ZF del producto, lo que significa que se puede utilizar en vehículos que contienen componentes del grupo motriz ZF, como transmisiones finales o semiejes. También se ha diseñado para satisfacer las especificaciones de los grupos motrices SCANIA STO 2:0 A FS y de los grupos motrices MAN, Volvo y MB más recientes.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción avanzadas: transferencia de potencia sin vibraciones

Aceites con base de calidad extremadamente alta: rendimiento del aceite óptimo entre cambios de aceite

Estabilidad de aceite mejorada: protección completa de componentes críticos, incluso en condiciones de carga alta

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	MAN	341 GA1
API	GL-5	MAN	341 GA2
API	MT-1	MAN	341 Z2
SAE	approval J 2360	MAN	342 M-3
ARVIN MERITOR	0-76-E	MAN	approval 342 S1
ARVIN MERITOR	0-94	MB	235.11
BMW	33 11 7 695 240	MB	235.20
BMW	83 22 2 148 570	MB	235.21
BMW	83 22 2 365 987	MB	235.8
BMW	83 22 9 407 768	MB	235.9
BMW	OSP	SCANIA	STO 1:0
CHRYSLER	MS 9763	SCANIA	STO 1:1G
DAF	MEET REQUIREMENTS	SCANIA	STO 2:0 G
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	SCANIA	STO 2:0A FS
DTFR	12B110	VOLVO	approval 97312
DTFR	13B110	ZF	approval TE-ML 02B
DTFR	approval 12B140	ZF	approval TE-ML 05A
IVECO	18-1805	ZF	approval TE-ML 12L
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	approval TE-ML 12N
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 16F
JD	J11 E	ZF	approval TE-ML 17B
JD	J11 G	ZF	approval TE-ML 19C
MACK	GO-J	ZF	approval TE-ML 21A
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 07A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ZF
ZF

TE-ML 08
TE-ML 12B

ZF
ZF

TE-ML 16B
TE-ML 24A

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		158
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-61
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	202

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

