

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Tämä keskushydraulineste perustuu huolellisesti valittuihin, erittäin korkealaatuisiin perusöljyihin ja uusimpaan lisäainetekniikkaan hydraulijärjestelmien optimaalista toimintaa varten. Se on luotettava voimansiirtoneste vaikeissakin olosuhteissa, ja sen viskositeetti-indeksi on korkea ja vakaa.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä CHF on kehitetty erityisesti aasialaisten valmistajien hydraulikkajärjestelmien (ohjaustehostin) suorituskykyvaatimuksiin laajalla lämpötila-alueella. Yhteensopiva monien yleisten elastomeerien ja tiivistemateriaalien kanssa.

OMINAISUUDET

Jähmepiste: erinomaiset alhaisen lämpötilan ominaisuudet.

LUOKITUKSET

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		180
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-52
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	186
Väri	VISUAL		YELLOW

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.