

WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA

04/08/2026
15755

Это полусинтетическое масло для мощных дизельных двигателей обладает потрясающей износостойкостью. Оно может сохранять свой исходный состав благодаря великолепной устойчивости к окислению, расщеплению и аэрации, что позволяет увеличить интервалы замены масла по сравнению с составами предыдущего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для мощных дизельных двигателей обладает обратной совместимостью и потому подходит как для новых, так и для старых моделей двигателей большинства производителей. Оно обеспечивает оптимальную защиту двигателей от таких известных производителей, как Caterpillar, Mack, Renault, Volvo, в том числе двигателей с системой очистки выхлопных газов либо без нее, двигателей с турбокомпрессорами и турбонагнетателями. Масло совместимо с технологиями управления выбросами EURO IV, V и VI на грузовиках, а также IIIB, IV и Tier 4i, 4f для машин повышенной проходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальный срок службы двигателя.: Оптимальный срок службы двигателя.
Высокая топливная экономичность.: Высокая топливная экономичность.
Повышенная эффективность работы двигателя.: Повышенная эффективность работы двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20100
ACEA	E7	DAF	PSQL 2.1 E
ACEA	E9-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CI-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	CI-4 Plus	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	CJ-4	DEUTZ	DQC-III-10 LA
API	CK-4	DEUTZ	DQC-III-18 LA
API	SN	DTFR	15C100
CHINESE STANDARD	D1	DTFR	15E100
JASO	DH-1	FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-2	JD	JDQ-78X
ALLISON	C4	MACK	approval EO-S 4.5
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-N
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20076	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20078	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	approval RLD-3
CUMMINS	CES 20086	RENAULT	RGD

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

RLD
RLD-2
RLD-4
RXD

VOLVO
VOLVO
VOLVO

approval VDS-4.5
VDS-3
VDS-4

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8583
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.90
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.45
Индекс вязкости	ASTM D2270		155
B.N. (методика с использованием HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	0
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	232

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

