

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico realizzato con oli base di altissima qualità, selezionati con cura, appositamente sviluppato per soddisfare i requisiti della specifica Ford WSS-M2C913-C/D. Si caratterizza per proprietà di lubrificazione significativamente migliorate e assicura un valore di Fuel Economy (>3%). Questo olio sostituisce le specifiche M2C-913-A/B. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

È obbligatorio per tutti i modelli Ford (benzina e diesel, anche con filtro antiparticolato) dal 2009. È obbligatorio anche per i veicoli con motori 2.2 Duratorq TDCI ed è completamente retrocompatibile con tutti i motori diesel Ford attuali, con l'eccezione dei modelli dotati di iniettori a pompa [Galaxy I - II] e Ford KA [diesel e benzina dal 2009].

CARATTERISTICHE

Risparmio di carburante: risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂ ai massimi livelli
Protezione totale del motore: massima pulizia del motore
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	A1/B1-12	FORD	WSS-M2C913-C/D
ACEA	A5/B5	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5003
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-G1	VW	VWC 53036

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	63.8
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		166
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	224

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

