

CHAMPION UNIVERSAL 2T

Öljy ilmajäähdytteisille, kaksitahtisille bensiinimoottoreille. Sopii sekä koneisiin, joissa on yksi säiliö bensiinin ja öljyn seosta varten, että koneisiin, joissa on erilliset säiliöt. Tämä öljy sekoittuu helposti bensiinin kanssa ja suojaa mäntiä ja lohkoja ylikuumenemiselta.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä öljy sopii kaikille ilmajäähdytteisille kaksitahtisille bensiinimoottoreille, joissa pitoisuus laimennetaan 2-prosenttiseksi (suhteessa 1:50) tai 4-prosenttiseksi (suhteessa 1:25). Noudata valmistajan ohjeita.

OMINAISUUDET

Moottorin suoja: erinomainen moottorin suorituskyky
Korroosiosuoja: riittävä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		121
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-15
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	106
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

