

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

Tämä on täyssynteettinen voiteluaine, jonka käyttö on pakollista uusimmissa VW- ja Audi-moottoreissa. Se on kehitetty pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja pitämään niiden tehoa yllä. Lisäksi se takaa moottorin puhtauden, suojaa kulumiselta ja kestää pitkään, joten moottorisi toimii kuin uusi. Erittäin alhainen viskositeettiluokka 0W20 pienentää polttoaineen kulutusta huomattavasti.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote on kehitetty pakollista käyttöä varten uusimmissa VW:n ja Audin 2,0 TFSI 140 kW- ja 3,0 TDI CR 160 kW -moottoreissa, jotka edellyttävät VW-luokitusta 508 00 ja 509 00.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C5	ILSAC	GF-6 A
ACEA	C6	FORD	WSS-M2C956-A1
API	SN Plus	PORSCHE	approval C20
API	SP	VW	approval 508 00/509 00
API	SP/RC	VW	TL 52 577

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		184
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	235
Väri	VISUAL		GREEN
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	3500

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

