

# CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Малозольное моторное масло для легковых автомобилей ACEA C3, соответствующее новейшей спецификации Stellantis FPW9.55535/03 и спецификациям PSA B71 2290 и B71 2297 (для жаркого климата). Подходит для работы в автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями других автопроизводителей, для которых требуются масла, отвечающие стандарту ACEA C3 SAE 5W-30.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для широкого диапазона легковых автомобилей, внедорожников и малотоннажных грузовых автомобилей. Предназначено для работы в транспортных средствах производства брендов, входящих в состав корпорации Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), Mercedes Benz и General Motors, оснащенных современными высокоэффективными бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями; также рассчитано для автомобилей азиатских автопроизводителей, которым требуются моторные масла, изготовленные по спецификации SAE 5W-30.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.  
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN Plus	MB	229.52
API	SP	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03 (V1)

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	254

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.