

WOLF AROW HLP-D ISO 32

14/04/2025
4025

Dit is een hydraulische vloeistof op basis van minerale olie die een selectief additievensysteem bevat ter bescherming van hydraulische systemen, plus de toevoeging van reinigende/dispergerende additieven. Voldoet aan de HLPD-vereisten.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor gebruik in hydraulische systemen waar vanwege hoge binnendringing van water of vervuiling een hoge mate van verspreiding is vereist om systeemuitval door water te voorkomen.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming
Temperatuurstabiliteit: adequate viscositeitsstabiliteit

SPECIFICATIES

DIN	51524 T2 HLPD	MAN	N698-H-LPD
-----	---------------	-----	------------

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.34
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.865
Viscositeitsindex	ASTM D2270		120
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.