WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025
4619

Este é um óleo de corte puro para operações difíceis com máquinas em vários metais. É feito a partir de óleos base altamente refinados, com aditivos de "pressão extrema" muito especiais. É adequado para a maioria das operações: perfuração, abertura de roscas e fresagem. Devido à sua natureza universal, pode ser utilizado para os tipos mais comuns de aço e metais não-ferrosos.

APLICAÇÕES

Operações comuns em aço estrutural, bronze e latão.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de pressão extrema: propriedades EP superiores
Proteção contra corrosão: proteção adequada contra a corrosão

ESPECIFICAÇÕES

ISO	32	ISO	6743/7

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.4
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	214

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV