

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Dit is een minerale olie zonder additieven op basis van hoogwaardig geraffineerde basisoliën.

TOEPASSINGEN

Niet-reinigende motorolie, ook voor niet zwaar belaste tandwielkasten. Voor handmatige smering (met oliekan). Smering van luchtcompressoren met lage uitlaattemperaturen, of indien olie van een DIN-VC-klasse vereist is.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

SPECIFICATIES

API

SA

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	140
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		93
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-12
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	260

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

